

DESSUS

- Acier inox 18-10 AISI 304
- Bord tombé droit de 110 mm côté client
- Finition : dessus poli vibré, chants polis satinés
- Joint compressible néoprène gris entre les dessus des éléments

ELEMENT

- Acier inox 18-10 AISI 304
- Intérieur avec angles arrondis
- Pieds avec vérins de réglage en acier inox

DESSUS EN VERRE TREMPÉ

- Acier inox 18-10 AISI 304
- Dessus équipé de plaques chauffantes encastrées en verre trempé noir avec résistances intégrées
- Isolation par 30 mm de laine de roche
- Régulation par thermostat tactile avec horloge de démarrage différé
- Protection électrique par fusibles

VITRINE CHAUFFANTE DE PRÉSENTATION

- 1 étagère chauffante en tôle pliée avec plaques chauffantes encastrées en verre trempé noir avec résistances intégrées
- Vitrine en verre trempé de 6 mm
- Fermée côté client par une glace sur rail pivotant et amovible pour faciliter le nettoyage
- Ouvert côté service
- Isolation par 30 mm de laine de roche
- Réglage de la température du dessus et de l'étagère par 2 thermostats tactiles avec horloge de démarrage différé

VITRINE CHAUFFANTE DE SELF-SERVICE

- 2 étagères chauffantes en tôle pliée avec plaques chauffantes encastrées en verre trempé noir avec résistances intégrées
- Eclairage LED [290 lumen, IRC >80] dans la partie supérieure et sous les étagères de la vitrine
- Vitrine en verre trempé de 6 mm

- Ouvert côté public
- 1 porte battante côté service pour la vitrine 2 GN, 2 portes coulissantes pour les 3, 4 et 5 GN
- Isolation par 30 mm de laine de roche
- Réglage de la température du dessus et des 2 étagères chauffantes par 2 thermostats tactiles avec horloge de démarrage différé

FACADE

- Façade à 100 mm du sol en mélaminé hydrofuge de 19 mm d'épaisseur, protégée par une cornière acier inox en partie basse et sur les côtés de 40 mm
- 33 décors au choix
- **RAMPE A PLATEAUX**
- Trois tubes ronds inox Ø 30 mm à 800 mm du sol. Consoles avec fixation invisible sur la façade


ÉLÉMENTS CHAUDS AVEC VITRINE CHAUFFANTE DE SELF-SERVICE À 2 NIVEAUX

Capacité		2 GN 1/1	3 GN 1/1	4 GN 1/1	5 GN 1/1
Longueur		930 mm	1385 mm	1580 mm	1930 mm
Largeur		820 mm	820 mm	820 mm	820 mm
Hauteur		900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Hauteur de la vitrine		770 mm	770 mm	770 mm	770 mm
P. Electrique		1380 W	2200 W	2760 W	3580 W
Poids		119 Kg	149 Kg	171 Kg	199 Kg
Dessous libre	Galbée	MCVS00020	MCVS00030	MCVS00040	MCVS00050
	Cubique	MCVS00120	MCVS00130	MCVS00140	MCVS00150
Prix HT*					